



ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

LES PLUS

Design galbé avec habillage latéral pour une finition parfaite.
 Détection d'ouverture et fermeture de fenêtres.
 Système de fixation en H avec niveau intégré : temps de pose réduit.
 Fonction CPL idéale en rénovation, programmation sans fil pilote.
 Disponible en blanc, couleurs disponibles en 2013.

DESCRIPTIF

- Radiateur électrique à fluide ThermoActif en fonte d'aluminium.
- Eléments de 80 mm galbés en face avant.
- Traitement de surface anticorrosion par anaphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Teinte de base blanc 605 (RAL 9010). Version couleur disponible en 2013.
- Console en H indépendante avec niveau intégré, livrée dans l'emballage.
- Résistance électrique thermoplongeante, avec fusible de sécurité.

RÉFÉRENCE	PUISSANCE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)
TAK-030-041	300	575	407
TAK-050-041	500	575	407
TAK-075-048	750	575	486
TAK-100-064	1 000	575	644
TAK-125-080	1 250	575	803
TAK-150-088	1 500	575	882
TAK-175-104	1 750	575	1 200
TAK-200-112	2 000	575	1 280