

Radiateur

# Actifonte Plus

Fonte Active® à inertie dynamique®  
et à véritable Chaleur Douce Intégrale®

**NOUVEAU**  
Avec boîtier  
de commande  
à affichage digital

**UNIQUE**

**2 radiateurs  
dans  
1 seul radiateur**

**Chaleur Douce  
Intégrale CDI**



**2 éléments chauffants  
complémentaires et indépendants:**

- 1 une façade rayonnante à résistance surfacique intégrée, prioritaire et indépendante.
- 2 un élément en Fonte Active® à inertie dynamique, complémentaire au 1 pour un confort parfait et permanent.



**FONTE ACTIVE  
à inertie dynamique**

*L'originale,  
L'unique,  
L'inimitable...*

Associée à la façade rayonnante, elle garantit l'indispensable point chaud permanent.

**Nouvelle régulation  
haute précision.**



Compatible  
programmeur  
**Mémoprogram**



**NOUVEAU**



**Avec affichage de  
la température souhaitée.**



Vertical

Horizontal

Bas

**DISPONIBLE  
EN 3 VERSIONS**

## LES ATOUTS DU CONFORT :

### • Cet appareil est unique au monde :

Il offre un confort exceptionnel et inégalé ainsi qu'un fonctionnement particulièrement économe dans une esthétique sobre et moderne.

### • Incomparable et inimitable :

Ce radiateur ne ressemble à aucun autre. Son secret : un dosage subtil entre la douce chaleur enveloppante de la Fonte Active® et la sensation de bien-être immédiat du rayonnement.

**NOUVEAU**

# Radiateur Actifonte Plus

## Fonte Active® à inertie dynamique® et à véritable Chaleur Douce Intégrale®

### PRÉSENTATION

- Carrosserie acier.
- Peinture époxy polyester polymérisé.
- Boîtier de commande avec capot de protection opaque.
- Livré de série avec cordon 2 fils + fil pilote.
- Coloris blanc brillant.

### FIXATION MURALE

- Pendant l'installation, l'appareil seul tient debout au sol.
- Fixation par dossier verrouillable servant de gabarit de pose.

### ÉLÉMENTS CHAUFFANTS

- Corps de chauffe en **Fonte Active®**.
- Façade rayonnante à résistance surfacique.


La Fonte Active  
qu'est-ce que c'est ?



**Fonte Active**  
à inertie dynamique

La fonte d'acier en fusion est coulée autour de la résistance afin de créer une symbiose parfaite, gage d'une efficacité sans équivalent.

**Résistance surfacique**



**3 BREVETS**  
Exclusifs



Coloris blanc brillant

### DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

Puissances (W)	Larg. (mm)	Haut. (mm)	Epaiss.* (mm)	Poids (kg)	Référence
<b>Modèle horizontal</b>					
750	450	580	87	14,0	N100-2FGAJ
1000	610	580	87	20,0	N100-3FGAJ
1250	770	580	87	22,1	N100-4FGAJ
1500	930	580	87	30,3	N100-5FGAJ
2000	1170	580	87	37,2	N100-7FGAJ
<b>Modèle vertical</b>					
1000	396	1050	114	23,0	N101-3FGAJ
1500	396	1485	114	29,0	N101-5FGAJ
2000	476	1485	114	36,5	N101-7FGAJ
<b>Modèle bas</b>					
750	770	400	97	14,9	N099-2FGAJ
1000	930	400	97	18,3	N099-3FGAJ
1500	1170	400	97	25,5	N099-5FGAJ

Coloris blanc brillant - \* Avec le dossier, ajouter à l'épaisseur 28 mm pour le modèle horizontal et bas, 33 mm pour le modèle vertical.



**Chaleur Douce Intégrale CDI**

**Fonte Active à inertie dynamique**



NF  
Agréé  
Vivélec  
Cat. C



Mono  
230 V

Garantie 2 ans

Garantie 4 ans dans le cadre  
d'une offre Vivélec Rénovation.

Classe II  
IP24 IK08

**NOUVELLE  
REGULATION**

### BOÎTIER DE COMMANDE AVEC ECRAN

- 1 Fonction détection automatique de «fenêtre ouverte»
- 2 Marche/Arrêt chauffage avec voyant lumineux
- 3 Sélecteur de fonctions
- 4 Écran LCD Rétro-éclairé avec affichage de la température de consigne
- 5 Augmentation/diminution de la température de consigne
- 6 Logement pour cassette Mémoprog.
- 7 Capot de protection opaque.



### PROGRAMMATION

#### Programmation Mémoprog (en option)

Sans fil :

- par centrale et cassette «radio fréquence» ,
- par cassette «courant porteur».

Fil pilote :

- par cassette «fil pilote»



Programmation et domotique fil pilote  
Programmable 6 ordres multitarif  
par fil pilote.

Votre revendeur :

**Noirot**

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

www.noirot.fr

107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18

Tél. : 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05

